

## Használati útmutató

### Virax Vízkömentesítő pumpa 295000

#### **Biztonsági előírások**

A berendezés üzembe helyezése előtt figyelmesen olvassa el és kövesse az utasításokat.

- 1./ Győződjön meg róla, hogy az elektromos rendszer földelve van.
- 2./ A készülék mozgatásához mindig a fogantyút használja. (Soha ne mozgassa készüléket a hálózati kábel vagy szivattyú csöve segítségével.)
- 3./ A hálózati kábelt mindig a dugaszoló aljzataból közvetlenül húzza ki. Soha ne húzza a kábelt a gépet mozgatva, mert az a készülék meghibásodásához vezethet.
- 4./ Ne engedje meg a használatát gyerekeknek, hozzá nem értőknek.
- 5./ Annak érdekében, hogy az elektromos pumpa biztonságát garantálja, kövesse a gyártó utasításait és kizárólag a gyártó eredeti alkatrészeit és tartozékait használja.
- 6./ Soha ne használja az elektromos pumpát ha a hálózati kábel vagy más fontos részek sérültek.
- 7./ Ha hosszabbítóra van szüksége bizonyosodjon meg arról, hogy a hosszabbítók vízmentesek.
- 8./ Nem megfelelő hosszabbító használata veszélyes.
- 9./ Figyelem: Használjon mindig kesztyűt, védőszemüveget, védőmaszkot és savsemleges öltözéket.

#### **Műszaki adatok**

Feszültség:	220V, 50 Hz
Motorteljesítmény:	0,20 Hp
Max. átfolyás:	40l/min.
Súly:	6 kg
Max. hőmérséklet:	50 C
Emelőmagasság:	10 m
Tartálykapacitás:	15 l

#### **Alkalmazási terület**

Vízmelegítők, bojlerok, hőcserélő készülékek, hűtőrendszerek vízkömentesítése.

#### **Használati utasítás**

- 1./ Vízátfolyás megszüntetése.
- 2./ Vízkő eltávolításához készítse elő a megfelelő kémiai termékeket.
- 3./ A vízhálózat be és kifolyását a készülékről leválasztani.
- 4./ Egyik tömlővéget a forróvíz kivezetéssel, a másik véget a hidegvíz bemenettel összekötni.
- 5./ A pumpa fedelét kinyitni. A speciális vízkőoldó folyadékkal a tartályt feltölteni a min. és max. jelölés közé.
- 6./ Pumpát bekapcsolni. A vízkőlerakódás akkor van teljesen eltávolítva, amikor a tömlőben nincs több buborék.

7./ Ahhoz hogy a tisztító folyadék kifolyását elkerülje, lazítsa meg a bemenő és kimenő anyát és várjon amíg a folyadék teljesen lefolyik. Legyen óvatos a savmaradékkal, hogy ne sértse meg a padlót vagy más felületet.

8./ Amikor a vízkő mentesítést befejezte, mossa át a vezetéket Rothenberger semlegesítő szer 3%-os vizes oldatával, hogy a savmaradékot eltávolítsa.

9./ Csatlakoztassa a készüléket a vízhálózatra, a kifolyást hagyja szabadon. Állítson egy tartályt a kifolyónyílás alá. Nyissa meg a vizet és mossa át a rendszert.

10./ Kösse vissza a rendszerbe a készüléket és nyissa ki a vízcsapot.

### **Megjegyzés**

A vízkőmentesítő folyadék színváltozása vörösesről narancsra vagy sárgára jelzi, hogy a folyadék oldóhatása csökkent vagy megszűnt.

### **Részek**

1. Tartályzár tömítése
2. Tartály
3. Motor
4. Kapcsoló
5. Átlátszó cső

